

**KM BETA**

**novinka**



## **TAŠKA BETONOVÁ ANTÉNNÍ**



**KM Beta - střecha pro chytré!**

**www.kmbeta.cz**  
**infolinka: 800 150 200**

# TAŠKA BETONOVÁ ANTÉNNÍ

Životnost a funkčnost střešního pláště je dána nejen kvalitní krytinou, ale i provedením a řešením různých detailů. Spolehlivost celé střechy je určena životností nejslabšího článku.

V současné době se ve střeše používá celá řada plastových doplňků (taška plastová odvětrávací, anténní, plastové úžlabí apod.). U střešních krytin firmy KM Beta, kde je životnost 100 let, což umožňuje poskytovat záruku 30 let, mohou právě plastové prvky dlouhodobou funkčnost střešního systému omezit. Proto se firma zaměřila na tento nejslabší článek a vyvinula tašku betonovou anténní jejíž základní taška s kloubem je celobetonový prvek a krycí kloubová část je z hliníku s barevnou povrchovou úpravou. Její horní část je tvořena odstupňovanými průměry od 23 do 62 mm. Podle použitého průměru trubky se v kloubovém krytu odřízne příslušná část. Taška slouží k řešení prostupu trubky přes střešní plášť (anténa, satelit, bezdrátový internet a jiné zařizovací předměty).

Taška je technickým zdokonalením současně používané tašky plastové anténní..



## Výhody:

- základní taška je celobetonová, harmonicky začleněná do střešní plochy
- barevná jednotnost s taškou základní
- vyšší záruka než u tašky plastové, tj. 30 let a životnost stejná jako u základních tašek

## Montáž:

Taška betonová anténní se osadí v místě plánovaného prostupu a přichytí dvěma vruty ke střešní latě. Na hliníkovém kloubovém krytu se odřízne příslušný průměr. Na jeho vnitřní straně je vyznačeno pásmo střešního sklonu 20–30° a 30–45°. Při nasouvání nosné trubky přes střešní plášť se současně nasune hliníkový kloubový kryt a otočí se ve směru pásma střešního sklonu, do kterého sklon příslušné střechy spadá.

Detail mezi trubkou a průřezem krytu se utěsní trvale pružným tmelem pro venkovní použití.

Nosná trubka se musí připevnit ke střešní krokvi.

K prodeji od 1. 7.2007.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

	KMB Beta	KMB Hodonka
Rozměry (mm)	420×330	420×332
Hmotnost (kg/ks)	5,5	5,7
Materiál	BETON - HLINÍK	
Stupňovité průměry (mm)	23, 28, 35, 44, 50, 62	
Pro střešní sklon (°)	20-45	



**Expedice KM Beta a.s. - expedice Bzenec-Přivoz**, PSČ 696 81, tel.: 518 307 119, 518 307 114; Příjem objednávek: fax: 518 307 152, e-mail: [odbyt@kmbeta.cz](mailto:odbyt@kmbeta.cz);  
**Dispečer dopravy**: tel.: 518 307 150; **Expedice KM Beta a.s. - expedice Kyjov**, Jiráskova 630, 697 01 Kyjov, tel.: 518 699 012, 518 699 016, 518 699 032, fax: 518 699 019; e-mail: [odbytkyjov@kmbeta.cz](mailto:odbytkyjov@kmbeta.cz); **Obchodní oddělení - Bzenec-Přivoz**: PSČ 696 81, tel.: 518 321 134, 518 340 938, fax: 518 321 138, 518 340 938, e-mail: [kmbeta@kmbeta.cz](mailto:kmbeta@kmbeta.cz); **KM Beta a.s.**, Dolní Valy 2, 695 01 Hodonín

