

# Střešní okno výstupní KMB Beta – 450x730 mm

Používá se jako výstupní střešní okno, k prosvětlení a případnému odvětrání půdního prostoru. **Pro střešní sklon od 20°.**



**cihlová**

## Montážní postup

1. V místě osazení střešního okna odstraňte potřebné množství tašek – 9 ks
2. Olověný krycí pás vyklopte směrem dolů a okno osadte do střechy tak, aby spodní hrana okna dosedla na horní hranu tašek a pravou stranu nasuňte pod krytinu po stojatou vodní drážku
3. Okno zcela vyklopte, označte na střešní latě místo pro vyřezání. Odstraňte střešní okno, vyřežte střešní latě a osadte znovu okno dle postupu v bodě 2.
4. Ocelové pásky přišroubujte ke střešním latím (vrut 3/30 mm 4 ks), doplňte chybějící krytinu kolem okna a po sejmutí ochranného papíru spojovací pásky vytvářejte olověný pás podle profilu krytiny.
5. Z půdního prostoru zajistěte okno pomocí polohovací vzpěry. Vzpěra má dvě polohy otevření a polohu zajištění okna proti vnějšímu otevření. Přesný postup montáže včetně vyobrazení a variant otevírání okna je součástí dodávky.



**višňová**



**hnědá**



**šedá**



**černá**

## STŘEŠNÍ OKNO VÝSTUPNÍ KMB BETA 450x730 mm

materiál	hliníkový plech s barevnou úpravou
výplň	polykarbonát
rozměr otvoru šxv (mm)	450x730
barva	cihlová, hnědá, černá, šedá, višňová,
použití pro krytinu	KMB BETA, KMB HODONKA, KMB BOBROVKA