




1020

TVARBET MORAVIA, a.s.
Dolní Vály 4
695 01 Hodonín
IČ: 13690558
12
1020 - CPD - 060035254
DoP č. 3.22.15

Tvarové uspořádání:



ČSN EN 771-1+A1:2017
KMB VĚNCOVKA 300
240 x 300 x 238 mm
Zdíci prvek P pro použití v chráněném zdivu
kategorie I

Určené použití: Pro chráněné nosné i nenosné jednovrstvé zděné stěny a příčky pro zdění s obyčejnou maltou

| Vlastnosti | jednotky | rozměr | kategorie tolerancí | kategorie rozpětí |
|---|-------------------|----------|--|-------------------|
| Délka | mm | 240 | T1 | R1 |
| Šířka | mm | 300 | T1 | R1 |
| Výška | mm | 238 | T1 | R1 |
| Pevnost v tlaku průměrná | N/mm ² | 20 | kategorie I, (kolmo na styčnou plochu) | |
| Rozměrová stabilita: vlhkostní přetvoření | mm/m | NPD | | |
| Přídržnost | N/mm ² | 0,15 | stanovená hodnota podle EN 998-2,příloha C | |
| Obsah aktivních rozpustných solí | kategorie | NPD, S0 | nepoužívat pro nechráněné zdivo | |
| Reakce na oheň | Eurotřída | A1 | | |
| Nasákavost | % | NPD | nepoužívat pro nechráněné zdivo | |
| Faktor difuzního odporu | | 5/10 | stanoveno podle ČSN EN 1745,Příloha A | |
| Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti | dB | NPD | | |
| Objemová hmotnost prvku v suchém stavu | kg/m ³ | 450 | D1 | |
| Objemová hmotnost materiálu v suchém stavu | kg/m ³ | 1840 | D1 | |
| Tvarové uspořádání | | | vodorovně (podélně) děrovaný prvek - viz obrázek, skupina 4 dle ČSN EN 1996-1-1+A1 | |
| Rovinnost ložných ploch | mm | NPD | | |
| Rovnoběžnost rovin ložných ploch | mm | NPD | | |
| Ekvivalentní tepelná vodivost | W/(m.K) | 0,195 | stanoveno podle ČSN EN 1745, příloha A,B | |
| Mrazuvzdornost (odolnost proti zmrazování / rozmrazování) | kategorie | NPD, F0 | | |
| Nebezpečné látky | | | splňuje požadavky vyhlášky č. 422/2016 index hmotnostní aktivity keramic.střepe I<1,0 | |
| Rozměr palety | mm | 1200x800 | | |
| Počet na paletě | ks | 96 | | |

KÓD: **403160718B**

NPD - není stanoven žádný ukazatel